



FIREWEST 8279 FORESTAL

CAPELLADA EN CUERO HIDROFUGADO IGNIFUGO:

Resistente a la tracción, ruptura, desgarró, flexión y abrasión, que garantizan una mayor durabilidad y confort del calzado, ideal para entornos de alta exigencia.

ISO 3795 Inflamabilidad / ISO 5403 Absorción de agua / ISO 5403 Penetración de agua / ISO 3379 Ruptura de flor.

PUNTERA EN COMPOSITE:

Resistencia al impacto y a la compresión, no conducen electricidad, no transmiten temperatura, resistencia química en presencia de ácidos no presentan corrosión ni absorben humedad

• ASTM-F2413:18 Numeral 5.2 Resistencia al impacto del calzado de seguridad.

• ASTM-F2413:18 Numeral 5.3 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.

FORRO TEXTIL:

De rápida dispersión de la transpiración, acelera el transporte de la humedad, maneja la temperatura del pie, toque suave y confortable, resistencia superior a la abrasión, antimicótico, secado rápido, con membrana impermeable (WATERPROOF TECHNOLOGY) según especificación requerida.

CONTRAFUERTE EN LAMINA TERMOPLÁSTICA:

Lamina que es moldeada anatómicamente para suministrar protección al talón.

PLANTILLA ESTRUCTURAL EN TEXTIL ANTIPUNZÓN WB FLEX:

Textil multicapas certificado bajo la norma CSA Z195 2014 y ASTM 2412/2413 - 18 con referencia a penetración cero a 1200N.

PLANTILLA DE CONFORT EN POLIURETANO INYECTADO:

Con Forro textil con diseño anatómico, densidad, flexibilidad, absorción de impacto y ampliación de los niveles de confort.

PASACORDON

De alta resistencia y estabilidad dimensional, que facilita el sistema de ajuste, resistente a la flama.

CORDON IGNIFUGO

Flexible, suave, resistente a la ruptura y a la flama, de alta tenacidad.

HILOS IGNIFUGOS

De alta resistencia mecánica, retardante de flama, ideal para entornos expuestos a altas temperaturas y a el fuego.

SUELA DE CAUCHO:

De alta densidad resistente a aceites e hidrocarburos:

NTC – 456 densidad relativa

NTC – 467 Dureza

NTC – 4811 (DIN 53516) Abrasión

NTC – 632 Resistencia a la flexión

Antideslizante y resistente a altas temperaturas (300°C durante un minuto)



CERTIFICACIONES:

•ASTM-F2413:18 Numeral 5.2 Resistencia al impacto del calzado de seguridad.

•ASTM-F2413:18 Numeral 5.3 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad.

•ASTM-F2413:18 Numeral 5.6 Rigidez dieléctrica.

•UNE EN ISO 20345: 2012 6.2.1 Calzado resistente a la perforación.(*)

•UNE EN ISO 20345: 2012 5.3.2.3. Resistencia al impacto del calzado de seguridad